

Серия ПолиVENT 660



660



6601

Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из ПВХ пленки (65 мк)

Описание

- Гибкий воздуховод из ПВХ на спиральном каркасе из высокоуглеродистой стальной проволоки.

Особенности

- Высокий коэффициент сжатия.
- Трудно воспламеняем, не поддерживает горения, с эффектом самозатухания.

Рекомендации к применению

- Применяется в системах бытовой и коммерческой вентиляции.
- Идеальное решение для использования в системах вентиляции жилых и офисных помещений.

Технические характеристики

Артикул	660	6601
Размерный ряд, мм	Ø 102; 127; 152	110x55; 60x204
Воздуховод основа	Пленка (65 мк) из полихлорвинила	
Воздуховод проволока	пружинная сталь толщиной 0,8 мм	
Температурный диапазон, °С	-18...+70	
Стандартная длина, м	1; 1,5; 3; 6	1; 1,5; 3; 6
Длины (нарезка), м	1; 1,5; 2,5; 3; 6; 15; 45	1; 1,5; 3; 6
Скорость потока воздуха, м/с	30	
Рабочее давление (макс.), Па	3000	

Цветовая гамма




Белый
(_)


Упаковка



Картонная коробка



Индивидуальная цветная упаковка



Сетка

Код заказа

ПолиVENT /

Принадлежности

